

MA.PACK s.r.l

Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici



AGILITY – S INOX



1.0 DESCRIZIONE :

La confezionatrice orizzontale AGILITY-S ver. INOX , progettata per gli ambienti dove la sicurezza dal punto di vista igienico svolge un ruolo importante, offre prestazioni in linea con esigenze produttive più impegnative anche su più turni di lavoro con lavorazioni accurate, veloci e costanti nel tempo. E' progettata per il confezionamento in tutti i settori, quali ortofrutta, panificazione, caseario, dolciario, insaccati, cosmetici e farmaci ecc.

2.0 FINITURA :

Struttura in acciaio INOX AISI 316

3.0 CARATTERISTICHE :

Confezione prodotto monodose/vaschetta.

Caricamento Automatico/Manuale.

Velocità variabile fino a 18m/min.

Controllo temperatura dei rulli e ganasce impostabile da pannello operatore

MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it



4.0 DIMENSIONI PRODOTTO :

Lunghezza prodotto : max 600 mm

Larghezza prodotto : max 250 mm

Altezza prodotto : max 100 mm

5.0 QUADRO COMANDO :

Pannello operatore in cristalli liquidi LCD a colori in posizione ergonomica con schermo in Touch Screen per impostazione 99 ricette e regolazione parametri della macchina.

Pulsante di Emergenza.

Pulsante di Arresto.

Pulsante di Reset.

6.0 GRUPPO MOTORI :

Funzionamento servoassistito con N. 2 motori brushless che controllano la movimentazione del gruppo di saldatura longitudinale (rulli saldanti) e del gruppo di saldatura trasversale (ganasce).

N. 1 Motore bancale asincrono trifase controllato tramite inverter potenza 0.37 Kw

7.0 GANASCE :

Ganasce larghezza max : 300 mm

8.0 GRUPPO PORTA BOBINA :

Porta bobina larghezza max : 520mm ad espansione pneumatica.

Porta bobina con freno meccanico.

Diametro max bobina : 350 mm

Velocità impostabile da pannello operatore

9.0 REQUISITI ELETTRICI :

Alimentazione trifase 380V /50Hz

10.0 STANDARD DI SICUREZZA :

La confezionatrici serie AGILITY-S e' conforme alle seguenti Direttive :

2006/42/CE Direttiva macchine

2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica

2014/35/CE Bassa tensione

MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it

MA.PACK s.r.l

Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici



11.0 OPZIONI PRINCIPALI :

Marcatore a trasferimento termico.
Fotocellula per centratura film stampato.
Taglio trasversale lama a Zig- Zag.
Doppio porta bobina.
Cambio bobina Automatico.
Cambio passo 1 a 2
Scheda di memoria Compact Flash per espansione fino a 250 ricette.

Modello Industria 4.0

Dispositivo Sevio Basic per funzione di Help desk remoto in versione LAN con 4 porte Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s o versione WIFI Radio 2.4 GHz 802.11 b/g/n, connettore antenna RP-SMA standard.

12.0 DIMENSIONI

L: 3650 mm
A: 1670 mm
P : 1170 mm

FIG. 1



FIG. 2



MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it

MA.PACK s.r.l

Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici



AGILITY – S INOX

PIEGA LEMBI



1.0 DESCRIZIONE :

Applicazione per formare confezioni aderenti al prodotto, ideale per settore Caseario, Pasticcerie e prodotti promozionali, tramite la sofisticata movimentazione di pinze metalliche gestite pneumaticamente e un sistema a palette , si realizzano confezioni accurate come fatte a mano e prodotte con l'elevata cadenza circa di 20 conf./min.

FIG. 1



FIG. 2



MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it